

Link do produktu: <https://kleje-budowlane.pl/bostik-1782-5l-klej-do-pvc-p-10.html>

Bostik 1782 - 5l - klej do PVC

Cena brutto	415,49 zł
Cena netto	337,80 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	30022060
Kod producenta	30022060
Kod EAN	7311020003654
Producent	Bostik
Opakowanie	5 l

Opis produktu

Bostik 1782 jest klejem na bazie kauczuku nitrylowego i żywic syntetycznych w rozpuszczalnikach organicznych.

Charakteryzuje się bardzo rzadką, jednorodną konsystencją, co ułatwia dozowanie i precyzyjne łączenie elementów. Bardzo szybkie parowanie rozpuszczalników znacząco skraca czas schnięcia, co z kolei wyraźnie przyspiesza tempo prowadzonych prac. Ponadto klej odznacza się wysoką wytrzymałością i przyczepnością, którą finalnie uzyskuje po 7-14 dniach od aplikacji (w zależności od warunków).

ZASTOSOWANIE

- Klejenie membran dachowych PCW i drobnych elementów dachowych do powierzchni membran PCW
- Klejenia materiałów takich jak: skóra, metale, tkaniny, PCW i tworzywa sztuczne podobnego typu, w kombinacji ze stałą i metalami, drewnem i materiałami drewnopochodnymi, betonem, tynkiem, kamieniem itp.
- Produkcja galanterii skórzanej, mebli tapicerowanych

RODZAJE POWIERZCHNI

Sztywne i miękkie PCW oraz tworzywa sztuczne podobnego typu, skóra, tkaniny, stal, metale, drewno, beton, kamień

DANE TECHNICZNE

Baza: kauczuk nitrylowy, żywice syntetyczne

Konsystencja: rzadka ciecz

Kolor: bezbarwny

Ciężar właściwy: 0,86 ± 3 g/cm³

Lepkość: 35 ± 3 p w temp. +20°C (Brookfield RTV 3, 10 r/min)

Sucha masa: 28 ± 2%

Temperatura aplikacji: od +5°C do +20°C

Odporność termiczna po utwardzeniu po 24h: +95°C

Palność: a) klej łatwopalny; b) spoina niepalna

Zużycie: 1 L na ok. 2-3 m² (zależy od powierzchni)

Odporność na wilgoć: bardzo dobra (spoina nierozpuszczalna w wodzie)

Wytrzymałość na odrywanie: ok. 35 N/cm² po 14 dniach