

Link do produktu: <https://kleje-budowlane.pl/bostik-epdm-giscofixepdm-seal-klej-do-fartuchow-okiennech-p-45.html>

BOSTIK EPDM (Giscofix EPDM-Seal) klej do fartuchów okiennych



Cena brutto	63,04 zł
Cena netto	51,25 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Bostik

Opis produktu

BOSTIK EPDM (Giscofix EPDM-Seal) został opracowany specjalnie do przyklejania fartuchów okiennych EPDM do ścian osłonowych oraz fasad. BOSTIK EPDM (Giscofix EPDM-Seal) to spoiwo/szczeliwo elastyczne, jednoskładnikowe na bazie MS-Polimeru, ulegające polimeryzacji pod wpływem wilgoci.

EPDM to specjalistyczny, jednoskładnikowy, hybrydowy klej-uszczelniacz, przeznaczony do membran EPDM i materiałów podobnego typu. Stosowany w tzw. "systemach ciepłego montażu" do klejenia fartuchów EPDM (jako wiatroizolacji), a także do klejenia, uszczelniania oraz naprawy membran EPDM.

ZASTOSOWANIE

Przyklejanie:

- pasów Gisolene do ościeżnic w systemach ścian osłonowych oraz do szklanych fasad
- złączy pasów Gisolene
- pasów Gisolene do murów szczelinowych
- pianek izolacyjnych (PUR, PIR, PS) do różnego typu podłoża
- ołowianych elementów opierzenia

Uszczelnianie:

- łączeń ościeżnic z aluminium i tworzyw syntetycznych
- obróbek blacharskich, wykończeń szczytu dachu oraz profili zaciskowych
- połączeń w rynnach aluminiowych, konstrukcji tarasów i szklarni
- progów, parapetów zewnętrznych, cokołów przypodłogowych oraz profili wykończeniowych.

OPIS

- MS-Polimer nie zawiera rozpuszczalnika ani izocyjanianów
- spoiwo oraz szczeliwo elastyczne w jednym produkcie
- bardzo dobra wytrzymałość na warunki atmosferyczne i promienie UV
- trwała elastyczność i duża odporność na procesy starzenia
- szybkie i łatwe nakładanie
- nie powoduje korozji metali
- bezzapachowy podczas nakładania i po zaschnięciu
- odporny na temperatury od -40°C do 100°C

- bardzo dobra przyczepność do podłoża gładkiego i porowatego

PRZYCZEPNOŚĆ

BOSTIK EPDM (Gisofix EPDM-Seal) może być stosowany bez uprzedniego nałożenia powłoki gruntowej do klejenia membrany Gisolene, a także do wielu podłoży suchych, czystych, wolnych od tłuszczu i kurzu, jak na przykład aluminium, lakierowane drewno, PCV, szkło, żywica epoksydowa czy poliester oraz do materiałów budowlanych takich jak kamień, beton etc. BOSTIK EPDM (Gisofix EPDM-Seal) nie skleja jednak PE/PP oraz materiałów bitumicznych. W przypadku prac renowacyjnych, aby zwiększyć przyczepność produktu, należy dokładnie wyczyścić wcześniejszą warstwę uszczelniającą zgodnie z zaleceniami Isoall/Giscosa.

ZASTOSOWANIE

Do wybranego podłoża:

a) Przygotowanie:

- podłoże musi być czyste, wolne od kurzu i tłuszczu
- produkt uzyskuje najlepsze właściwości klejące, gdy nakłada się go na podłoże porowate i lekko wilgotne, lecz nie mokre
- podłoże musi mieć odpowiednią przyczepność

b) Nakładanie:

- za pomocą pistoletu, ręcznego lub na nadmuchowego, nałożyć ± 7 mm -10 mm kleju od brzegu membrany
- membranę Gisolene położyć na pasmo kleju, a następnie dociskać małym wałkiem, aby uzyskać spoinę o szerokości 25 mm i $\pm 1,5$ mm grubości. Wałkować spoiwo tak, aby było dokładnie rozsmarowane na całej powierzchni membrany. Zużycie: 7 ml spoiwa/kartusz.
- zastępowanie dodatkowego mocowania mechanicznego:

należy położyć dodatkową warstwę BOSTIK EPDM (Gisofix EPDM-Seal) między podłoże, a nakładaną na stolarkę zewnętrzną membranę Gisolene. Warstwę spoiwa wygładzić za pomocą szpachli. Zużycie: 7 ml spoiwa/kartusz.

Do łączenia pasów Gisolene:

- należy wymierzyć szerokość krycia (5cm) zgodnie ze wskazówkami Isoall/Giscosa.
- za pomocą pistoletu, ręcznego lub na nadmuchowego, nałożyć ± 7 mm -10 mm kleju od brzegu membrany
- membranę Gisolene położyć na pasmo kleju, a następnie dociskać małym wałkiem, aby uzyskać spoinę o szerokości 25 mm i $\pm 1,5$ mm grubości. Wałkować spoiwo tak, aby było dokładnie rozsmarowane na całej powierzchni membrany.

Czyszczenie:

Nadmiar niezaschniętego Gisofixu EPDM-Seal można bardzo łatwo zetrzeć czystą szmatką namoczoną w octanie etylu. Zaleca się wcześniejsze przeprowadzanie testów użyteczności produktu do własnych potrzeb.

Temperatura stosowania:

Temperatura powierzchni powinna wynosić od 5°C do 30°C. W przypadku niższej temperatury, należy ogrzać podłoże.

BOSTIK EPDM (Gisofix EPDM-Seal) został opracowany specjalnie do przyklejania fartuchów okiennych EPDM do ścian osłonowych oraz fasad. Gisofix EPDM-Seal to spoiwo/szczeliwo elastyczne, jednoskładnikowe na bazie MS-Polimeru, ulegające polimeryzacji pod wpływem wilgoci.

ZASTOSOWANIE

Przyklejanie:

- pasów Gisolene do ościeżnic w systemach ścian osłonowych oraz do szklanych fasad
- złączy pasów Gisolene
- pasów Gisolene do murów szczelinowych
- pianek izolacyjnych (PUR, PIR, PS) do różnego typu podłoża
- ołowianych elementów opierzenia

Uszczelnianie:

- łączeń ościeżnic z aluminium i tworzyw syntetycznych

-
- obróbek blacharskich, wykończeń szczytu dachu oraz profili zaciskowych
 - połączeń w rynnach aluminiowych, konstrukcji tarasów i szklarni
 - progów, parapetów zewnętrznych, cokołów przypodłogowych oraz profili wykończeniowych.

OPIS

- MS-Polimer nie zawiera rozpuszczalnika ani izocyjanianów
- spoiwo oraz szczeliwo elastyczne w jednym produkcie
- bardzo dobra wytrzymałość na warunki atmosferyczne i promienie UV
- trwała elastyczność i duża odporność na procesy starzenia
- szybkie i łatwe nakładanie
- nie powoduje korozji metali
- bezzapachowy podczas nakładania i po zaschnięciu
- odporny na temperatury od -40°C do 100°C
- bardzo dobra przyczepność do podłoża gładkiego i porowatego

PRZYPĘCNOŚĆ

BOSTIK EPDM (Giscolene) może być stosowany bez uprzedniego nałożenia powłoki gruntowej do klejenia membrany Giscolene, a także do wielu podłoży suchych, czystych, wolnych od tłuszczu i kurzu, jak na przykład aluminium, lakierowane drewno, PCV, szkło, żywica epoksydowa czy poliestr oraz do materiałów budowlanych takich jak kamień, beton etc. BOSTIK EPDM (Giscolene) nie skleja jednak PE/PP oraz materiałów bitumicznych. W przypadku prac renowacyjnych, aby zwiększyć przyczepność produktu, należy dokładnie wyczyścić wcześniejszą warstwę uszczelniającą zgodnie z zaleceniami Isoall/Giscolene.

ZASTOSOWANIE

Do wybranego podłoża:

a) Przygotowanie:

- podłoże musi być czyste, wolne od kurzu i tłuszczu
- produkt uzyskuje najlepsze właściwości klejące, gdy nakłada się go na podłoże porowate i lekko wilgotne, lecz nie mokre
- podłoże musi mieć odpowiednią przyczepność

b) Nakładanie:

- za pomocą pistoletu, ręcznego lub na nadmuchiwo, nałożyć ± 7 mm -10 mm kleju od brzegu membrany
- membranę Giscolene położyć na pasmo kleju, a następnie dociskać małym wałkiem, aby uzyskać spoinę o szerokości 25 mm i $\pm 1,5$ mm grubości. Wałkować spoiwo tak, aby było dokładnie rozsmarowane na całej powierzchni membrany. Zużycie: 7 ml spoiwa/kartusz.
- zastępowanie dodatkowego mocowania mechanicznego:

należy położyć dodatkową warstwę BOSTIK EPDM (Giscolene) między podłoże, a nakładaną na stolarkę zewnętrzną membranę Giscolene. Warstwę spoiwa wygładzić za pomocą szpachli. Zużycie: 7 ml spoiwa/kartusz.

Do łączenia pasów Giscolene:

- należy wymierzyć szerokość krycia (5cm) zgodnie ze wskazówkami Isoall/Giscolene.
- za pomocą pistoletu, ręcznego lub na nadmuchiwo, nałożyć ± 7 mm -10 mm kleju od brzegu membrany
- membranę Giscolene położyć na pasmo kleju, a następnie dociskać małym wałkiem, aby uzyskać spoinę o szerokości 25 mm i $\pm 1,5$ mm grubości. Wałkować spoiwo tak, aby było dokładnie rozsmarowane na całej powierzchni membrany.

Czyszczenie:

Nadmiar niezaschniętego BOSTIK EPDM (Giscolene) można bardzo łatwo zetrzeć czystą szmatką namoczoną w octanie etylu. Zaleca się wcześniejsze przeprowadzanie testów użyteczności produktu do własnych potrzeb.

Temperatura stosowania:

Temperatura powierzchni powinna wynosić od 5°C do 30°C. W przypadku niższej temperatury, należy ogrzać podłoże.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

opakowanie: kieszka 600 ml
kolor: czarny