Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 02:55

Link do produktu: https://kleje-budowlane.pl/bostik-epdm-giscofixepdm-seal-klej-do-fartuchow-okiennych-p-45.html



BOSTIK EPDM (Giscofix EPDM-Seal) klej do fartuchów okiennych

Cena brutto	**63,04 zł**
Cena netto	**51,25 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**Bostik**

Opis produktu

BOSTIK EPDM (Giscofix EPDM-Seal) został opracowany specjalnie do przyklejania fartuchów okiennych EPDM do ścian osłonowych oraz fasad. BOSTIK EPDM (Giscofix EPDM-Seal) to spoiwo/szczeliwo elastyczne, jednoskładnikowe na bazie MS-Polimeru, ulegające polimeryzacji pod wpływem wilgoci.
EPDM to specjalistyczny, jednoskładnikowy, hybrydowy klej-uszczelniacz, przeznaczony do membran EPDM i materiałów podobnego typu. Stosowany w tzw. "systemach ciepłego montażu" do klejenia fartuchów EPDM (jako wiatroizolacji), a także do klejenia, uszczelniania oraz naprawy membran EPDM.

ZASTOSOWANIE

Przyklejanie:

- pasów Giscolene do ościeżnic w systemach ścian osłonowych oraz do szklanych fasad
- złączeń pasów Giscolene
- pasów Giscolene do murów szczelinowych
- pianek izolacyjnych (PUR, PIR, PS) do różnego typu podłoża
- ołowianych elementów opierzenia

Uszczelnianie:

- łączeń ościeżnic z aluminium i tworzyw syntetycznych
- obróbek blacharskich, wykończeń szczytu dachu oraz profili zaciskowych
- połączeń w rynnach aluminiowych, konstrukcji tarasów i szklarni
- progów, parapetów zewnętrznych, cokołów przypodłogowych oraz profili wykończeniowych.

OPIS

- MS-Polimer nie zawiera rozpuszczalnika ani izocyjanianów
- spoiwo oraz szczeliwo elastyczne w jednym produkcie
- bardzo dobra wytrzymałość na warunki atmosferyczne i promienie UV
- trwała elastyczność i duża odporność na procesy starzenia
- szybkie i łatwe nakładanie
- nie powoduje korozji metali
- bezzapachowy podczas nakładania i po zaschnięciu
- odporny na temperatury od -40°C do 100°C

- bardzo dobra przyczepność do podłoża gładkiego i porowatego

PRZYCZEPNOŚĆ

BOSTIK EPDM (Giscofix EPDM-Seal) może być stosowany bez uprzedniego nałożenia powłoki gruntowej do klejenia membrany Giscolene, a także do wielu podłóż suchych, czystych, wolnych od tłuszczu i kurzu, jak na przykład aluminium, lakierowane drewno, PCV, szkło, żywica epoksydowa czy poliester oraz do materiałów budowlanych takich jak kamień, beton etc. BOSTIK EPDM (Giscofix EPDM-Seal) nie sklei jednak PE/PP oraz materiałów bitumicznych.
W przypadku prac renowacyjnych, aby zwiększyć przyczepność produktu, należy dokładnie wyczyścić wcześniejszą warstwę uszczelniającą zgodnie z zaleceniami Isoall/Giscosa.

ZASTOSOWANIE

Do wybranego podłoża:
a) Przygotowanie:

- podłoże musi być czyste, wolne od kurzu i tłuszczu
- produkt uzyskuje najlepsze właściwości klejące, gdy nakłada się go na podłoże porowate i lekko wilgotne, lecz nie mokre
- podłoże musi mieć odpowiednią przyczepność

b) Nakładanie:

- za pomocą pistoletu, ręcznego lub na nadmuchowego, nałożyć ± 7 mm -10 mm kleju od brzegu membrany
- membranę Giscolene położyć na pasmo kleju, a następnie dociskać małym wałkiem, aby uzyskać spoinę o szerokości 25 mm i ± 1,5 mm grubości. Wałkować spoiwo tak, aby było dokładnie rozsmarowane na całej powierzchni membrany. Zużycie: 7 ml spoiwa/kartusz.
- zastępowanie dodatkowego mocowania mechanicznego:

należy położyć dodatkową warstwę BOSTIK EPDM (Giscofix EPDM-Seal) między podłoże, a nakładaną na stolarkę zewnętrzną membranę Giscolene. Warstwę spoiwa wygładzić za pomocą szpachli. Zużycie: 7 ml spoiwa/kartusz.

Do łączenia pasów Giscolene:

- należy wymierzyć szerokość krycia (5cm) zgodnie ze wskazówkami Isoall/Giscosa.
- za pomocą pistoletu, ręcznego lub na nadmuchowego, nałożyć ± 7 mm -10 mm kleju od brzegu membrany
- membranę Giscolene położyć na pasmo kleju, a następnie dociskać małym wałkiem, aby uzyskać spoinę o szerokości 25 mm i ± 1,5 mm grubości. Wałkować spoiwo tak, aby było dokładnie rozsmarowane na całej powierzchni membrany.

Czyszczenie:

Nadmiar niezaschniętego Giscofixu EPDM-Seal można bardzo łatwo zetrzeć czystą szmatką namoczoną w octanie etylu.
Zaleca się wcześniejsze przeprowadzanie testów użyteczności produktu do własnych potrzeb.

Temperatura stosowania:

Temperatura powierzchni powinna wynosić od 5°C do 30°C. W przypadku niższej temperatury, należy ogrzać podłoże.

BOSTIK EPDM (Giscofix EPDM-Seal) został opracowany specjalnie do przyklejania fartuchów okiennych EPDM do ścian osłonowych oraz fasad.Giscofix EPDM-Seal to spoiwo/szczeliwo elastyczne, jednoskładnikowe na bazie MS-Polimeru, ulegające polimeryzacji pod wpływem wilgoci.

ZASTOSOWANIE

Przyklejanie:

- pasów Giscolene do ościeżnic w systemach ścian osłonowych oraz do szklanych fasad
- złączeń pasów Giscolene
- pasów Giscolene do murów szczelinowych
- pianek izolacyjnych (PUR, PIR, PS) do różnego typu podłoża
- ołowianych elementów opierzenia

Uszczelnianie:

- łączeń ościeżnic z aluminium i tworzyw syntetycznych

- obróbek blacharskich, wykończeń szczytu dachu oraz profili zaciskowych
- połączeń w rynnach aluminiowych, konstrukcji tarasów i szklarni
- progów, parapetów zewnętrznych, cokołów przypodłogowych oraz profili wykończeniowych.

OPIS

- MS-Polimer nie zawiera rozpuszczalnika ani izocyjanianów
- spoiwo oraz szczeliwo elastyczne w jednym produkcie
- bardzo dobra wytrzymałość na warunki atmosferyczne i promienie UV
- trwała elastyczność i duża odporność na procesy starzenia
- szybkie i łatwe nakładanie
- nie powoduje korozji metali
- bezzapachowy podczas nakładania i po zaschnięciu
- odporny na temperatury od -40°C do 100°C
- bardzo dobra przyczepność do podłoża gładkiego i porowatego

PRZYCZEPNOŚĆ

BOSTIK EPDM (Giscofix EPDM-Seal) może być stosowany bez uprzedniego nałożenia powłoki gruntowej do klejenia membrany Giscolene, a także do wielu podłóż suchych, czystych, wolnych od tłuszczu i kurzu, jak na przykład aluminium, lakierowane drewno, PCV, szkło, żywica epoksydowa czy poliester oraz do materiałów budowlanych takich jak kamień, beton etc. BOSTIK EPDM (Giscofix EPDM-Seal) nie sklei jednak PE/PP oraz materiałów bitumicznych.
W przypadku prac renowacyjnych, aby zwiększyć przyczepność produktu, należy dokładnie wyczyścić wcześniejszą warstwę uszczelniającą zgodnie z zaleceniami Isoall/Giscosa.

ZASTOSOWANIE

Do wybranego podłoża:
a) Przygotowanie:

- podłoże musi być czyste, wolne od kurzu i tłuszczu
- produkt uzyskuje najlepsze właściwości klejące, gdy nakłada się go na podłoże porowate i lekko wilgotne, lecz nie mokre
- podłoże musi mieć odpowiednią przyczepność

b) Nakładanie:

- za pomocą pistoletu, ręcznego lub na nadmuchowego, nałożyć ± 7 mm -10 mm kleju od brzegu membrany
- membranę Giscolene położyć na pasmo kleju, a następnie dociskać małym wałkiem, aby uzyskać spoinę o szerokości 25 mm i ± 1,5 mm grubości. Wałkować spoiwo tak, aby było dokładnie rozsmarowane na całej powierzchni membrany. Zużycie: 7 ml spoiwa/kartusz.
- zastępowanie dodatkowego mocowania mechanicznego:

należy położyć dodatkową warstwę BOSTIK EPDM (Giscofix EPDM-Seal) między podłoże, a nakładaną na stolarkę zewnętrzną membranę Giscolene. Warstwę spoiwa wygładzić za pomocą szpachli. Zużycie: 7 ml spoiwa/kartusz.

Do łączenia pasów Giscolene:

- należy wymierzyć szerokość krycia (5cm) zgodnie ze wskazówkami Isoall/Giscosa.
- za pomocą pistoletu, ręcznego lub na nadmuchowego, nałożyć ± 7 mm -10 mm kleju od brzegu membrany
- membranę Giscolene położyć na pasmo kleju, a następnie dociskać małym wałkiem, aby uzyskać spoinę o szerokości 25 mm i ± 1,5 mm grubości. Wałkować spoiwo tak, aby było dokładnie rozsmarowane na całej powierzchni membrany.

Czyszczenie:

Nadmiar niezaschniętego BOSTIK EPDM (Giscofix EPDM-Seal) można bardzo łatwo zetrzeć czystą szmatką namoczoną w octanie etylu. Zaleca się wcześniejsze przeprowadzanie testów użyteczności produktu do własnych potrzeb.

Temperatura stosowania:

Temperatura powierzchni powinna wynosić od 5°C do 30°C. W przypadku niższej temperatury, należy ogrzać podłoże.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

opakowanie: kiszka 600 ml
kolor: czarny