Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 02:43

Link do produktu: https://kleje-budowlane.pl/bostik-fast-tak-p-310.html




# Bostik Fast Tak

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **36,00 zł** |
| Cena netto | **29,27 zł** |
| Producent | **Bostik** |

## Opis produktu

Bostik Fast Tak to kontaktowy klej w sprayu na bazie żywic syntetycznych, który tworzy trwałe i mocne wiązanie pod wpływem siły docisku. Łączy metal, sztywne tworzywa sztuczne, drewno, beton, kamień, płótno, tkaniny, tekturę, papier, gumę oraz piankę elastyczną, korek i skórę.

Fast Tak to wiecznie żywy klej rozpuszczalnikowy w sprayu. Posiada doskonałą początkową siłę wiązania. Bezpieczny dla warstwy ozonowej (nie zawiera związków fluorowcopochodnych). Ruchoma dysza kierunkowa ułatwia aplikację.

### SPOSÓB UŻYCIA

Bostik Fast Tak należy stosować na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed nałożeniem należy wykonać test na małej powierzchni. Kleju nie należy nakładać zbyt obficie z uwagi na ryzyko uszkodzenia materiału i wydłużenie czasu uzyskania początkowej przyczepności.

Przed zastosowaniem mocno wstrząsnąć pojemnik kilka razy. Spryskać równomiernie obie powierzchnie z odległości 15-20 cm i pozostawić do czasu, aż staną się lepkie (około 4 minuty). Ostrożnie wyrównać obie powierzchnie i połączyć mocno dociskając. Można uprzednio połączyć powierzchnie, aby umożliwić repozycjonowanie.

Na bardzo porowatych powierzchniach należy zastosować 2 warstwy. Pierwsza warstwa powinna schnąć przez około 3 do 5 minut przed nałożeniem kolejnej. Aby szybciej osiągnąć wstępne wiązanie spryskać jedną powierzchnię (mniej porowatą) i pozwolić klejowi schnąć przez 30 sekund. Następnie należy połączyć obie powierzchnie.

Po użyciu powinno się zawsze wyczyścić końcówkę dozującą poprzez odwrócenie puszki do góry dnem i naciśnięcie spustu dyszy (przytrzymać do czasu, aż z dyszy przestanie wydobywać się klej).

### ZUŻYCIE

500 ml starcza zwykle na 5 $m^2$ (w zależności od klejonych materiałów oraz sposobu nakładania).

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**opakowanie**: spray 500ml