Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 03:03

Link do produktu: https://kleje-budowlane.pl/bostik-stix-p956-2k-do-wykladzin-elastycznych-i-sztywnych-p-551.html



Bostik STIX P956 2K do wykładzin elastycznych i sztywnych

Cena brutto	**250,92 zł**
Cena netto	**204,00 zł**
Numer katalogowy	**B-PU456**
Kod EAN	**3549210001379**
Producent	**Bostik**

Opis produktu

Dwuskładnikowy klej poliuretanowy przeznaczony do wykładzin elastycznych i sztywnych. Bardzo niska emisja LZO (w klasie A+). Możliwość aplikacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku, także w wilgotnych pomieszczeniach

ZASTOSOWANIE

Wszystkie rodzaje wykładzin, LVT, PVC techniczne (systemy kuchni żywienia zbiorowego, wykładziny sportowe itp.), wykładziny lub trawniki syntetyczne (zewnętrzne i wewnętrzne), linoleum, linoleum sportowe, parkiety surowe albo wstępnie lakierowane.

RODZAJE POWIERZCHNI

DANE TECHNICZNE

Baza	poliuretan
Kolor	jasnobrązowy
Temperatura zapłonu żywicy (wg NF T60 103)	+25°C
Temperatura zapłonu utwardzacza (wg NF T60 103)	powyżej +100°C
Czas użytkowania	opakowanie 6 kg: 40–45 minut przy 20°C lub 25–30 minut przy 30°C
Czas otwarty	1 godzina (przy +20°C)
Obciążenie ruchem pieszym	po 24 godzinach
Utwardzenie	po 48 godzinach
Dla parkietów (szlifowanie, lakierownie)	po 48 godzinach
Temperatura stosowania	od +10°C do +30°C

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Klejone powierzchnie muszą być suche, czyste i odtłuszczone, wolne od smarów, olejów oraz kurzu. Podłoże powinno być wykonane zgodnie ze standardami sztuki budowlanej. W tym celu należy zastosować masę samopoziomującą (SL C330 TRAFIC lub inną w zależności od potrzeb). W przypadku wilgotności podłoża większej niż dopuszczalna, zastosować barierę odcinającą pod wylewką w postaci produktu HYTEC E336 XTREM. Powierzchnie chłonne, takie jak jastrychy anhydrytowe czy płyta wiórowa i sklejka, należy zagruntować. Środek gruntujący musi dokładnie wyschnąć przed aplikacją kleju.

SPOSÓB UŻYCIA

Za pomocą wolnoobrotowego mieszadła elektrycznego (200–300 obrotów/minutę) wymieszać dokładnie oba składniki kleju do uzyskania jednolitego koloru (kolor jasnobrązowy). Unikać zbyt szybkiego mieszania, ponieważ wzrost temperatury skraca czas użytkowania. Klej nakładamy jednowarstwowo na podłoże przy pomocy odpowiedniej pacy zębatej.
Wybór narzędzia (w zależności od absorpcji i porowatości materiałów):
- do wykładzin PVC technicznych (kuchnie żywienia zbiorowego itp.): paca nr A5, zużycie ok. 300 g/m2;
- do wszelkich wykładzin na równym i gładkim spodzie: paca nr 2, zużycie 400-500 g/m2;
- do wykładzin o szorstkim spodzie: paca nr 3, zużycie 600-700 g/m2;
- do wykładzin kauczukowych na wypukłym spodzie oraz do parkietów: paca nr 4, zużycie 800-900 g/m2.

Klej nie wymaga czasu wstępnego odparowania. Posiada przyczepność początkową, która wzrasta w trakcie procesu utwardzania. Wykładziny sztywne albo zdeformowane powinny być przyciśnięte do podłoża i obciążone aż do całkowitego utwardzenia kleju. Przytwierdzać ostrożnie całą powierzchnię tak, aby rozgnieść bruzdy kleju i rozprowadzić go równomiernie na spodniej stronie wykładziny. Należy zaplanować dwa klejenia w odstępie 30 minut. Technika aplikacji kleju może się różnić w zależności od typu wykładziny. Spoiny i wyrównywanie należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta oraz dobrą praktyką instalacyjną

Produkt posiada dodatkowe opcje:

opakowanie: 8 kg