

Link do produktu: <https://kleje-budowlane.pl/bostik-superfix-elastyczny-klej-montazowy-na-bazie-smp-p-11.html>



Bostik Superfix elastyczny klej montażowy na bazie SMP

Cena brutto	27,68 zł
Cena netto	22,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Bostik

Opis produktu

Superfix nadaje się do klejenia różnorodnych materiałów: drewna, kamienia, betonu, metalu i wielu tworzyw sztucznych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Może być używany do wypełniania fug/szczelin z nieznaczną tendencją do rozszerzania. Tymczasowo może być stosowany do klejenia płytek w obszarze podwodnym.

Superfix jest jednokomponentowym produktem do uszczelnienia i klejenia o wszechstronnym zastosowaniu. Twardnieje pod wpływem wilgoci w powietrzu ze znakomitą odpornością na warunki atmosferyczne i chemiczne. Nie zawiera rozpuszczalnika, izocyjanianów, silikonu, PCP i wykazuje niewielki skurcz.

Jednokomponentowy, elastyczny klej montażowy na bazie SMP (Silyl Modified Polymer):

- bez rozpuszczalnika, o neutralnym zapachu
- dobra odporność na promieniowanie UV i wodę
- nie tworzy pęcherzy
- o niewielkim skurczu
- doskonała przyczepność do szerokiej gamy podłoży
- nie powoduje korozji przy klejeniu metali
- bez silikonu i izocyjanianu
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Klejenie:

Podłoże: może być lekko wilgotne, musi jednak być trwałe i nośne. Dla podłoży bardzo porowatych zaleca się podkład gruntujący.

Obróbka: klej nakładany punktowo lub wstęgą.

Czas obróbki: powierzchnie połączyć jak najszybciej – w ciągu 20 minut (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza). Następnie mocno docisnąć.

Czas schnięcia: klejone elementy mogą być obciążone po ok. 24 godzinach.

Uszczelnienie:

Podłoże: fugi muszą być czyste, suche, wolne od kurzu i tłuszczu.

Przygotowanie: Fugi głębokie należy wypełnić pianką. Na podłoża porowate zaleca się zastosowanie podkładu gruntującego.
Nanoszenie: masę nanieść do fug i natychmiast wygładzić.

Odporność temperaturowa: ok. - 40°C do + 100°C, krótkotrwale +180°C (maks. 30 min.)

Odporność na wilgoć: bardzo dobra

Odporność na mróz: produkt niewrażliwy na działanie mrozu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

opakowanie: kartusz 290 ml , kieszka 600 ml

kolor: biały , czarny , szary