

Link do produktu: <https://kleje-budowlane.pl/bostik-superfix-xtrem-p-264.html>



Bostik Superfix Xtrem

Cena brutto	27,06 zł
Cena netto	22,00 zł
Producent	Bostik

Opis produktu

Superfix Xtrem to produkt klejaco-uszczelniający, wykazujący trwałą elastyczność i bardzo wysoką przyczepność do powierzchni suchych i lekko wilgotnych. Po utwardzeniu wykazuje wysoką odporność na działanie czynników atmosferycznych i środków chemicznych. W przypadku malowania produkt dobrze toleruje krycie za pomocą wyrobów lakierowych na bazie wodnej. Przy farbach i lakierach rozpuszczalnikowych, np. alkidowych, czas schnięcia powłoki może ulec wydłużeniu. Z tego względu zaleca się wykonanie próby.

Bardzo dobra przyczepność do wszystkich najpopularniejszych powierzchni spotykanych w budownictwie, jak: stal emaliowana, cynk, aluminium, ceramika, szkło, powłoki epoksydowe, lakierowane drewno i materiały drewnopochodne, kamień, tynk, beton, gips, ABS, PCW, poliestr i materiały podobnego typu. Nie stosować do podłoży bitumicznych, PE, PP, PTFE, gumy, luster, kamienia naturalnego.

SPOSÓB UŻYCIA

Uszczelnianie:

Przy głębokich szczelinach zastosować sznur dylatacyjny, celem spłycenia szczeliny, uzyskania właściwego przekroju spoiny i uniknięcia trójkątnego styku masy z powierzchnią. Po nałożeniu masę wygładzić szpachelką, maczaną w wodzie z niewielką domieszką mydła, w ciągu maksymalnie 10 minut od aplikacji. Fuga powinna mieć kształt pozwalający na swobodne ściekanie po niej wody.

Klejenie:

Nakładać jednostronnie, równomiernie, pionowymi, równoległymi paskami, z zachowaniem odstępów (w zależności od rozmiaru klejonych elementów). Zachować minimum 2 mm grubość spoiny (niezbędne dla poprawnego utwardzenia się kleju i skutecznego przenoszenia odkształceń). Tempo utwardzania produktu jest uzależnione od temperatury otoczenia i wilgotności powietrza. Wraz ze wzrostem temperatury i poziomu wilgotności proces polimeryzacji przebiega szybciej. Dodatkowo czas utwardzania zależy od przekroju spoiny. Zapewnić skuteczną wentylację do czasu pełnego utwardzenia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

opakowanie: kartusz 290 ml

kolor: biały