

Link do produktu: <https://kleje-budowlane.pl/den-braven-pur-foam-fire-b1-dbs-9802-pur-pianka-ognioochronna-wezykowa-p-65.html>



Den Braven PUR FOAM FIRE B1 DBS-9802 PUR - pianka ognioochronna wężykowa

Cena brutto	99,13 zł
Cena netto	80,59 zł
Producent	Den Braven

Opis produktu

Den Braven Pur Foam Fire to jednoskładnikowa, poliuretanowa pianka wężykowa, do montażu, uszczelnień i wypełnień w systemach biernej ochrony przeciwpożarowej (klasa reakcji na ogień B1 wg DIN 4102-1 / B-s1,d0 wg PN-EN 13501-1)

Zastosowania

Zgodnie z aprobatą AT-15-7849/2016. Ogniochronne uszczelnianie pionowych, prostych złączy liniowych o równoległych powierzchniach, usytuowanych pomiędzy dwoma sąsiadującymi elementami w pionowych przegrodach budowlanych, wg normy PN EN 1366-4+A1:2011 (dotyczy elementów wykonanych z betonu, żelbetu lub murowanych z bloczków z betonu komórkowego, cegły silikatowej lub ceramicznej pełnej, kratówki lub dziurawki, na spoinach pełnych, o gęstości co najmniej 600 kg/m³ i grubości zgodnie z ww. aprobatą techniczną. Pionowe złącza liniowe w pionowych elementach budynków wypełniane zgodnie z aprobatą za pomocą piany, w kombinacji z ogniochronnym kitem silikonowym Den Braven Pyropol (Silikon Fire), sznurem dylatacyjnym Den Braven PE Round Profile, wełną mineralną o gęstości nie mniejszej niż 160 kg/m³ zostały sklasyfikowane wg PN-EN 13501-2+A1:2010 w klasach odporności ogniowej od EI 120 do EI 240.

Sposób użycia

Temperatura butli w czasie pracy od + 5°C do + 30°C (optymalnie od + 15°C do + 25°C). Bezpośrednio przed użyciem butlę energicznie wstrząsnąć kilkanaście razy, by wymieszać zawartość. Jeżeli przerwa w aplikacji trwała ponad 3 minuty, przed dalszym użyciem ponownie wstrząsnąć. Nakręcić wężyk na butlę. Odwrócić butlę zaworem do dołu (prawidłowa pozycja pracy). Ramy okienne, drzwiowe, cienkie profile zabezpieczyć przed deformacją przy pomocy rozpórek, a parapety dociążyć na czas aplikacji i schnięcia piany. Dla optymalnej struktury piany, skrócenia czasu schnięcia oraz zwiększenia przyczepności, szczeliny przeznaczone do wypełnienia pianą zrosić wodą za pomocą rozpylacza (nie dotyczy pracy, gdy temperatura

Produkt posiada dodatkowe opcje:

opakowanie: 750 ml