

Link do produktu: <https://kleje-budowlane.pl/den-braven-pyropol-silikon-fire-silikonowy-uszczelniaacz-ppoz-p-64.html>

Den Braven Pyropol SILIKON FIRE silikonowy uszczelniaacz PPOŻ



Cena brutto	41,34 zł
Cena netto	33,61 zł
Producent	Den Braven

Opis produktu

Den Braven Silikon Fire to jednoskładnikowy, trwale elastyczny silikonowy kit uszczelniający z neutralnym systemem utwardzania, przeznaczony do uszczelnień w systemach biernej ochrony przeciwpożarowej.

Uszczelnianie wewnątrz budynków nieruchomych szczelin pionowych w przegrodach budowlanych (pomiędzy powierzchniami z cegły ceramicznej, zaprawy mineralnej, płyt g-k, betonu, betonu komórkowego). Pionowe złącza liniowe w pionowych elementach budynków są sklasyfikowane wg PN-EN 13501-2:2008 w klasie odporności ogniowej od EI 120 do EI 240 (zgodnie ze szczegółowymi rozwiązaniami opisanymi w aprobacie), przy czym szerokość uszczelnianej szczeliny (13 do 40mm) zależy od rodzaju wypełnienia szczeliny oraz grubości ściany w danej klasie odporności ogniowej (przestrzeń pomiędzy elementami powinna być wypełniona wełną mineralną o gęstości nie mniejszej niż 160 kg/m³, pianką poliuretanową Purfoam Fire DBS-9802 PUR / Gunfoam Fire DBS-9802 NBS bądź sznurem dylatacyjnym Φ 15 lub Φ 40 i zamknięta po obu stronach przegrody warstwą z kitu silikonowego Pyropol Silikon Fire).

- Tworzy trwale elastyczną i szczelną fugę
- Neutralny system utwardzania (nie powoduje korozji)
- Odporny na wodę i czynniki atmosferyczne
- Wygodny w formowaniu i wygładzaniu
- Nie ścieka
- Klasa reakcji na ogień PN-EN 13501-1:2004 - B-s1, d0 (klasyfikacja dotyczy następujących wymiarów szczeliny: szer. do 40mm, głęb. do 12mm, całkowita dług. do 4m, powierzchnia maksymalna 1,5 m²)
- Aprobata ITB 7849/2016; Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych Nr-020-UWB-2355/W; KDWU 26/00 z 6.05.2017

Sposób użycia

Głębokość spoiny powinna być zawsze w odpowiedniej proporcji do jej szerokości. Generalnie stosunek ten (przy szerokości szczeliny do 10mm) powinien być 1:1, przy czym szerokość i głębokość szczeliny powinna wynosić co najmniej 5mm. Dla szczelin o szerokości większej niż 10mm, stosunek ten oblicza się ze wzoru $\text{głębokość [mm]} = (\text{szerokość [mm]} / 3) + 6$. W celu użycia zdjąć aplikator, obciąć końcówkę kartusza powyżej gwintu, nakręcić aplikator na kartusz i obciąć jego końcówkę pod kątem na szerokość spoiny. W celu uniknięcia zabrudzeń okolic wypełnianej szczeliny, zabezpieczyć ją po bokach za pomocą malarskiej taśmy maskującej. Taśmę usunąć natychmiast po zakończeniu obróbki fugi. Fugi wygładzić szpachelką, szpatułką lub palcem, maczając w wodzie z niewielką domieszką mydła, w ciągu 25 minut od nałożenia silikonu. Fuga powinna mieć kształt pozwalający na swobodne ściekanie wody

Produkt posiada dodatkowe opcje:

opakowanie: kartusz 300 ml
kolor: biały , szary