Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 02:36

Link do produktu: https://kleje-budowlane.pl/torggler-ekor-70-p-271.html



TORGGLER EKOR 70

Cena brutto	**74,72 zł**
Cena netto	**60,75 zł**
Producent	**Torggler**

Opis produktu

EKOR 70 to produkt na bazie wodnej dyspersji polimerów, po wyschnięciu tworzący elastyczną i szczelną powłokę izolującą. Doskonale izoluje podłoże przed wnikaniem wody, wilgoci, pary wodnej w pomieszczeniach lub miejscach tzw. mokrych takich jak kuchnie, pralnie, prysznice, łazienki itp. Obniża zagrożenie powstawania pęknięć materiałów okładzinowych, będące wynikiem różnej rozszerzalności cieplnej podłoża i okładzin, np. płytek ceramicznych. Można stosować produkt w systemach ogrzewania podłogowego oraz w styczności ze styropianem. EKOR 70 jest materiałem gotowym do użycia.

Produkt przeznaczony jest do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych wewnątrz pomieszczeń, na podłożach mineralnych z betonu, betonu komórkowego, anhydrytów, ceramiki, silikatów oraz tynków cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, a także płyt g/k, OSB, minerit, fermacell. Po wyschnięciu stanowi gotowe podłoże pod wszelkiego rodzaju materiały wykończeniowe takie jak glazura, terakota, podłogi z drewna i drewnopochodne oraz wykładziny syntetyczne. Nie używać do zastosowań zewnętrznych (np. balkony, tarasy), a także tam, gdzie woda działa pod ciśnieniem lub obciążenie wodą jest stałe (np. baseny, zbiorniki wody). Do takich zastosowań polecamy elastyczne hydroizolacje polimerowo-cementowe (ANTOL FLEX 1K, ANTOL FLEX 2K albo ANTOL FLEXISTAR) lub sztywną hydroizolację cementową z zaprawy ANTOL AQUAPROOF.

ZASTOSOWANIE

Produkt przeznaczony jest do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych wewnątrz pomieszczeń, na podłożach mineralnych z betonu, betonu komórkowego, anhydrytów, ceramiki, silikatów oraz tynków cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, a także płyt g/k, OSB, minerit, fermacell. Po wyschnięciu stanowi gotowe podłoże pod wszelkiego rodzaju materiały wykończeniowe takie jak glazura, terakota, podłogi z drewna i drewnopochodne oraz wykładziny syntetyczne. Nie używać do zastosowań zewnętrznych (np. balkony, tarasy), a także tam, gdzie woda działa pod ciśnieniem lub obciążenie wodą jest stałe (np. baseny, zbiorniki wody). Do takich zastosowań polecamy elastyczne hydroizolacje polimerowo-cementowe (ANTOL FLEX 1K, ANTOL FLEX 2K albo ANTOL FLEXISTAR) lub sztywną hydroizolację cementową z zaprawy ANTOL AQUAPROOF. Przed zastosowaniem produktu w przypadkach nietypowych wskazane są konsultacje z Działem Technicznym firmy TORGGLER Polska Sp. z o.o.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, trwałe i oczyszczone z kurzu, oleju, bitumu, środków antyadhezyjnych. Nierówności wyrównać masami zgodnymi z podłożem: np. beton zaprawami EKOR 45, EKOR 48 lub ACS RINNOVA, tynki i mury zaprawą EKOR 41, EKOR 46. Wszystkie podłoża muszą być wysezonowane i mieć ustabilizowaną wilgotność. Świeżo wykonane powierzchnie np. tynku lub posadzki mogą być uszczelniane po minimum 28 dniach od czasu ich wykonania. Przed nałożeniem folii w płynie podłoże zagruntować preparatem EKOR 61 lub EKOR 61G i zostawić do wyschnięcia na minimum 8 godzin.

STOSOWANIE

Przed użyciem produkt dokładnie wymieszać. Nakładać masę obficie pędzlem lub wałkiem malarskim minimum w 2

warstwach, warstwami na krzyż. Pierwsza warstwa musi wstępnie związać (minimum ok. 4h), aby nakładać kolejną. Optymalna grubość suchej powłoki powinna wynosić ok. 1,5 ÷ 2,5 mm. W narożach pomiędzy ścianami oraz ścianą a podłogą oraz w miejscach dylatacji zatopić elastyczną taśmę EKOR TU lub EKOR TPER. Przepusty uszczelnić mankietami uszczelniającymi. Do bieżącej aplikacji zaleca się przelanie części produktu do kuwety malarskiej, w takiej ilości, aby wykorzystać produkt w czasie nie dłuższym niż 30 minut. Pozostałą część produktu należy w tym czasie przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Do masy nie dodawać żadnych innych substancji. Powłoka nie stanowi ostatecznej warstwy i do czasu ułożenia na niej płytek powinna być chroniona przed uszkodzeniem mechanicznym. Narzędzia myć wodą natychmiast po ich użyciu. Na wyschniętą powierzchnię folii (tj. po upływie minimum 24 godzin w temperaturze +20ºC) można przyklejać płytki. Należy użyć w tym celu klejów typu C2 (np. TILE 350, TILE 380, TILE 425).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

opakowanie: 4,5 kg