Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 02:36

Link do produktu: https://kleje-budowlane.pl/torggler-ekor-74-bt-p-276.html



TORGGLER EKOR 74 BT

Cena brutto	**172,20 zł**
Cena netto	**140,00 zł**
Producent	**Torggler**

Opis produktu

Produkt jest bitumiczno-lateksową emulsją wodną. Nie zawiera rozpuszczalników. Aplikowany na powierzchnie pionowe nie spływa. Po wyschnięciu wykazuje znaczną elastyczność, odporność na zamarzanie i odmarzanie oraz pełną odporność na stały kontakt z wodą, także pod ciśnieniem. Wysoka zawartość suchej masy gwarantuje uzyskanie trwałej, mocnej i odpornej na substancje agresywne zawarte w gruncie powłoki ochronnej. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

ZASTOSOWANIE

EKOR 74BT wykazuje znaczną przyczepność do podłoży budowlanych takich jak beton, keramzytobeton, gazobeton, cegły ceramiczne i silikatowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne, drewno, płyty drewnopochodne, stal, blachy powlekane, płyty kartonowogipsowe, styropian, styrodur, poliuretan, papy, styropapy itp. Nadaje się na podłoża zwarte, nasiąkliwe, gładkie lub porowate. Emulsję stosuje się do wykonywania hydroizolacji poziomych i pionowych ścian i słupów fundamentowych pod i nad ziemią, kanałów, tuneli itp. Nadaje się również na hydroizolację wewnętrznych powierzchni zbiorników wody technologicznej, kadzi, silosów. Można z niej wykonywać hydro- i paroizolację międzywarstwową tarasów, balkonów, stropów, posadzek a także stosować jako izolację podposadzkową. Doskonale kryje rysy skurczowe i pęknięcia podłoża, można stosować na powierzchnie suche i wilgotne. Emulsję można używać do konserwacji i renowacji asfaltowych pokryć dachowych, a po wtopieniu pomiędzy kolejne warstwy odpowiedniej tkaniny technicznej lub siatki może stanowić samodzielną powłokę ochronną na dachach. W tym przypadku zalecamy stosowanie posypek dachowych na świeżą warstwę hydroizolacji. Po zagęszczeniu emulsji dodatkiem cementu uzyskuje się zaprawę do przyklejania na podłożach mineralnych lub bitumicznych ocieplających płyt ze styropianu lub styroduru.
Nie nadaje się do bezpośredniego oklejania płytkami ceramicznymi przy użyciu klejów cementowych. Hydroizolacja z EKOR 74BT nie jest odporna na ciśnienie negatywne (odrywające). Przed zastosowaniem emulsji wskazane są konsultacje z Działem Technicznym producenta.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoża muszą być mocne, stabilne, trwałe, oczyszczone z kurzu, oleju, powłok malarskich, bez wystających fragmentów. Nierówności wyrównać masami zgodnymi z podłożem: np. beton zaprawą EKOR 48, tynki i mury ceglane zaprawą EKOR 46. Ubytki miejscowe wypełniać szybkowiążącą masą ANTOL UMAFIX. Miejsca wycieków wody tamować zaprawą ANTOL STOP. W pachwinach pomiędzy ścianami oraz ścianą a podłogą wykonać zaprawą cementową EKOR 45 wyoblenia o promieniu 5cm lub przewidzieć zatopienie elastycznej taśmy uszczelniającej. Wszystkie podłoża muszą mieć zakończony proces twardnienia. Mogą być suche lub wilgotne.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

opakowanie: 20 kg