Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 02:36

Link do produktu: https://kleje-budowlane.pl/torggler-neoplast-latex-p-308.html



TORGGLER NEOPLAST LATEX

Cena brutto	**242,80 zł**
Cena netto	**197,40 zł**
Producent	**Torggler**

Opis produktu

Domieszka jest dyspersją wodną specjalnie dobranych kopolimerów na bazie butadienu oraz styrenów. Stosowana jest do zapraw naprawczych, wyrównujących, murarskich, tynkarskich, klejowych i modyfikacji betonu oraz innych mas na bazie cementu - w celu zwiększenia przyczepności do podłoża, uplastycznienia oraz polepszenia parametrów wytrzymałościowych.

PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE

Domieszka poprzez chemiczne wiązanie kopolimerów z podłożem silnie (2 do 3 razy) zwiększa przyczepność zwykłych zapraw cementowych lub betonu do podłoża. Dodatkowo domieszka pozwala zmniejszyć ilość wody zarobowej w mieszance betonu czy zaprawy (przy zachowaniu tej samej konsystencji), dzięki czemu znacznie zwiększa się wytrzymałość końcowa, wodoszczelność i mrozoodporność a także zmniejsza się możliwość powstania spękań i rys skurczowych. Dzięki zastosowaniu domieszki znacznie polepsza się jakość zaprawy po rozmieszaniu. Zaprawa w stanie świeżym staje się bardziej plastyczna i tiksotropowa, co ułatwia jej nanoszenie. Beton po stwardnieniu charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością na ściskanie i zginanie. Ponad 2-krotnie zwiększa się także wytrzymałość betonu na ścieranie. Po zastosowaniu domieszki tynk, zaprawa lub beton stają się bardziej odporne na działanie soli, mrozu, olejów i benzyn.
Domieszka NEOPLAST LATEX szczególnie polecana jest do wykonywania obrzutek tynkarskich pod tynki renowacyjne i zwykłe wykonywane na trudnych podłożach, warstw sczepnych przy renowacji betonu, wypełnień wodoszczelnych, okładzin ceramicznych na trudnych podłożach, szpachlowania cienkowarstwowego, posadzek betonowych zacieranych, polimerowo-cementowych hydroizolacji powłokowych, sporządzania wzmocnionych zapraw do fugowania płyt, płytek i cegieł itp. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. W przypadkach nietypowych konsultować się z Działem Technicznym producenta.

SPOSÓB STOSOWANIA

Domieszkę dodawać do wody zarobowej (jeszcze przed dodaniem kruszywa, cementu czy zaprawy).
Uwaga: Tynki, zaprawy lub beton układać w jednej lub w kilku warstwach, ale zawsze wg zasady „mokre na mokre”.
Przestrzegać zasady, iż rozcieńczenie domieszki jest tym większe, im większa jest grubość warstwy oraz im grubsze jest ziarno kruszywa w mieszance.

Rozcieńczenie domieszki stosować następująco:

1. Do warstwy sczepnej stosowanej przy naprawach betonu – (np. zaprawą cementową 1:3) Kruszywo 0-1mm wymieszane z cementem w proporcji 1:1. Grubość warstwy sczepnej do 3mm. Rozcieńczenie NEOPLAST LATEX : wody = 1:1. Zużycie domieszki ok. 0,3kg/m2.
2. Przyklejanie płytek na podłożach trudnych Z wykorzystaniem kleju TILE 100. Suchą zaprawę klejową zarobić NEOPLAST LATEX rozcieńczonym wodą w proporcji 1:1. Zużycie domieszki ok. 0,5-0,8kg/m2.
3. Warstwa sczepna przy naprawach betonu lub żelbetu Z wykorzystaniem EKOR 45. Grubość warstwy sczepnej do 3mm. Rozcieńczenie NEOPLAST LATEX : wody = 1:2. Zużycie domieszki ok. 0,15kg/m2
4. Warstwa sczepna przy renowacji betonu lub żelbetu Z wykorzystaniem ARS RESTAURO lub ARS RINNOVA. Grubość

warstwy sczepnej do 3mm. Rozcieńczenie NEOPLAST LATEX : wody = 1:2. Zużycie domieszki ok. 0,15kg/m2.
5. Obrzutka tynkarska Kruszywo 0-1mm wymieszane z cementem w proporcji 1:1. Grubość warstwy 5-7mm. Rozcieńczenie NEOPLAST LATEX : wody = 1:2. Zużycie domieszki: − ok. 0,2kg/m2 przy wykonywaniu tynków renowacyjnych np. EKOR 44R, ARS INTONACO WTA, ARS DEIDRO – obrzutka pokrywająca maksimum 50% powierzchni − ok. 0,4kg/m2 przy obrzutce pokrywającej 100% powierzchni.
6. Wypełnienia betonem lub zaprawą wodoszczelną Kruszywo 0-1mm wymieszane z cementem w proporcji 3:1. Grubość wypełnienia od 3mm. Rozcieńczenie NEOPLAST LATEX : wody = 1:4. Zużycie domieszki ok. 0,2kg/kg cementu.
7. Do poprawy przyczepności pierwszej warstwy hydroizolacji ze sztywnej mikrozaprawy cementowej ANTOL AQUAPROOF na trudnych podłożach (np. uprzednio gruntowanych ARS ANTISALE) Suchą zaprawę ANTOL AQUAPROOF zarobić NEOPLAST LATEX rozcieńczonym wodą w proporcji 1:2 lub 1:3. Zużycie domieszki ok. 0,2-0,3kg/m2

Produkt posiada dodatkowe opcje:

opakowanie: 10 kg