Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 02:29

Link do produktu: https://kleje-budowlane.pl/torggler-tile-100-c1-te-25kg-szary-p-558.html




# Torggler Tile 100 C1 TE - 25kg - szary

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **60,00 zł** |
| Cena netto | **48,78 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **3 dni** |
| Numer katalogowy | **500328** |
| Kod EAN | **8030334052248** |
| Producent | **Torggler** |

## Opis produktu

Klej cementowy klasy C1TE według normy EN 12004, o zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym do stosowania na ścianach i na podłogach wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Do klejenia płytek ceramicznych i gresowych.

- Zmniejszony spływ
- Wydłużony czas otwarty
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Odporny na zamarzanie i odmarzanie

### Zastosowanie:

- Klejenie wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, na ścianach i na podłogach, glazury, terakoty, mozaiki ceramicznej, gresu o chłonności wody >0,3%, w małym i średnio-małym formacie (max. długość boku płytki 33 cm) w kuchniach, łazienkach i pomieszczeniach użyteczności publicznej.
- Montaż elementów z betonu komórkowego.
- Klejenie płytek ceramicznych na podłożach odkształcalnych , jak balkony, tarasy, wanny, baseny, pod warunkiem, że klej zarobiono z odpowiednim dodatkiem preparatu uelastyczniającego ANTOL FLEX.
- Klejenie na ścianach i na podłogach, wewnątrz i na zewnątrz, gresu porcelanowego i szkliwionego o średnim i dużym formacie oraz naturalnego kamienia nawet o dużym formacie, pod warunkiem, że klej zarobiono z odpowiednim dodatkiem preparatu uelastyczniającego ANTOL FLEX.

### RODZAJE PODŁOŻY:

Do stosowania na podłożach takich jak beton, wylewki cementowe sezonowane, beton komórkowy, cegły ceramiczne i silikatowe, tynki cementowo-wapienne i cementowe, tynki gipsowe po ich odpowiednim przygotowaniu (gruntowaniu).

### ZUŻYCIE:

Zależne od rodzaju płytek, właściwości podłoża oraz metody nakładania. wynosi od 2,0 do 5,0 kg/m2.

### CHARAKTERYSTYKA ZAPRAWY

Torggler TILE 100 jest cementowym klejem w proszku w kolorze szarym, na bazie cementu o wysokiej wytrzymałości, wyselekcjonowanych kruszyw, żywic syntetycznych i specjalnych dodatków. Po zmieszaniu z wodą uzyskuje się klej o optymalnej urabialności, tiksotropowości i wysokich właściwościach klejących na wszystkich rodzajach podłoża. Nakładany na powierzchnie pionowe nie spływa i nie powoduje osuwania się płytek. Wydłużony czas otwarty pozwala na bezpieczny montaż nawet w ciepłych i wentylowanych pomieszczeniach. Odporny na cykle zamarzania i odmarzania. TILE 100 jest zaklasyfikowany jako klej cementowy klasy C1TE zgodnie z normą EN 12004.