Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 02:37

Link do produktu: https://kleje-budowlane.pl/torggler-tile-2020-c2-fe-s2-15kg-bialy-p-570.html



Torggler Tile 2020 C2 FE S2 - 15kg - biały

Cena brutto	**298,00 zł**
Cena netto	**242,28 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**500339**
Kod EAN	**8030334054525**
Producent	**Torggler**

Opis produktu

Klej cementowy o podwyższonych parametrach do płytek ceramicznych, jednoskładnikowy, o wysokiej wytrzymałości i obniżonej masie, wydłużonym czasie otwartym, wysokiej odkształcalności, szybkim wiązaniu i utwardzaniu, o doskonałej zwilżalności podłoża i urabialności, o wysokiej wydajności, kl. C2 FE S2 wg EN 12004. Przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ścianach i na podłogach, także do klejenia płytka na płytkę, do gresu porcelanowego i szkliwionego oraz do ceramiki dowolnego typu i formatu. Mrozoodporny.

- Idealny do klejenia płytek wielkoformatowych
- Wysoka wytrzymałość
- Wydłużony czas otwarty
- O wysokiej odkształcalności i elastyczności
- Doskonała urabialność
- Wysoka wydajność

ZASTOSOWANIA

- Do klejenia płytek wielkoformatowych na podłożach o dużej powierzchni
- Do klejenia wewnątrz i na zewnątrz płytek ceramicznych wszystkich typów i rozmiarów na ścianach i podłogach
- Klejenie płytek ceramicznych wszelkich typów i formatów na podłożach trudnych, np. balkony czy tarasy
- Klejenie wewnątrz i na zewnątrz mozaiki szklanej i płytek ceramicznych w basenach i pływalniach
- Klejenie płytka na płytkę na posadzkach z ceramiki lub kamienia naturalnego, pod warunkiem, że nie są one narażone na wykwity, zabrudzenia i odkształcenia

RODZAJE PODŁOŻY

- Podlegające odkształceniom sezonowane jastrychy cementowe
- Betonowe ściany, tynki cementowe lub zaprawy cementowo-wapienne
- Wewnętrzne ściany murowane z bloczków z betonu komórkowego
- Podłoża wszelkich rozmiarów chronione przed wodą hydroizolacjami z elastycznych materiałów cementowych typu FLEXISTAR, FLEX 1K i FLEX 2K lub z materiałów płynnych typu AQUATECH
- Podłogi ogrzewane oraz stare podłoża ceramiczne lub z kamienia naturalnego

RODZAJE PŁYTEK

- Płytki pojedynczo i podwójnie wypalane, klinkier
- Gres porcelanowy i szkliwiony
- Mozaiki ceramiczne
- Mozaiki szklane
- Płyty posadzkowe z żywic i materiałów kompozytowych, marmuru lub kamienia naturalnego, jeżeli są niewrażliwe na

wykwity, przebarwienia i deformacje

CHARAKTERYSTYKA ZAPRAWY

TILE 2020 to klej cementowy w proszku, dostępny w kolorze białym i szarym, na bazie specjalnych wysokowytrzymałych, szybkowiążących i utwardzających się cementów, wyselekcjonowanych kruszyw i o podwyższonej zawartości syntetycznych żywic oraz specjalnych dodatków. Formuła została opracowana specjalnie do układania wielkoformatowych płytek z gresu porcelanowego i szkliwionego oraz płytek ceramicznych wszelkich typów i formatów a także wszelkich typów i formatów płytek z kamienia naturalnego (o ile są niewrażliwe na wykwity, przebarwienia i deformacje), a także do stosowania na podłożach podlegających odkształceniom. Po zmieszaniu z wodą uzyskuje się klej o doskonałej urabialności, wysokiej elastyczności i przyczepności do wszystkich rodzajów podłoża, nawet na starych podłogach i okładzinach ceramicznych. Przedłużony czas otwarty pozwala na bezpieczne układanie nawet w gorącym i wietrznym klimacie. Wysoka odkształcalność kleju po utwardzeniu pozwala na kompensowanie ruchów podłoża, dzięki czemu można go stosować do klejenia podłóg narażonych na oddziaływanie dużych odkształceń. Klej jest odporny na oddziaływanie cykli zamarzania i rozmarzania. TILE 2020 klasyfikowany jest jako klej cementowy klasy C2 FE S2 wg normy EN 12004. Pod względem emisji lotnych związków organicznych produkt kwalifikowany jest przez GEV jako EC 1 Plus.

ZUŻYCIE

Zużycie kleju może wynieść od 1,5 do 3,5 kg/m^2. Jest ono zależne od typu płytek, cech podłoża oraz metody układania. Jeśli podłoże zostało dobrze przygotowane i wyrównane, dla mozaik i płytek małego formatu (do ok. 30x30 cm) zużycie wynosi ok. 1,5 kg/m^2, natomiast dla formatu średniego i dużego, przy płytkach profilowanych oraz dla zastosowań zewnętrznych (technika „buttering-floating”) zużycie wynosi ok. 3,5 kg/m^2.