

Link do produktu: <https://kleje-budowlane.pl/torggler-tile-250-c2-te-25kg-szary-p-566.html>

Torggler Tile 250 C2 TE - 25kg - szary

Cena brutto	78,00 zł
Cena netto	63,41 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	500329
Kod EAN	8030334052255
Producent	Torggler

Opis produktu

Klej cementowy klasy C2TE według normy EN 12004, o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych, wydłużonym czasie otwartym, zmniejszonym spływie, do klejenia wewnątrz i na zewnątrz, na ściany i podłogi, wszelkiego rodzaju płytek ceramicznych o małym i średnim formacie. Mrozoodporny.

- O zmniejszonym spływie
- Wydłużony czas otwarty
- Wysoka przyczepność
- Odpowiedni dla gresu porcelanowego i szkliwionego o średnim/małym formacie
- Do klejenia płytek na podłożach o ograniczonej odkształcalności i niewielkich wymiarach
- Do klejenia "płytką na płytkę"

ZASTOSOWANIA

- Klejenie na ścianach i podłogach wszelkiego rodzaju płytek ceramicznych o średnim/małym formacie (na zewnątrz długość boku płytki do 40 cm, wewnątrz max. 60 cm, w przypadku stosowania na podłożu z ogrzewaniem do 40 cm).
- Montaż elementów z betonu komórkowego.

RODZAJE PODŁOŻY

- Wylewki cementowe sezonowane.
- Podłoża betonowe.
- Tynki cementowe i cementowo-wapienne.
- Podłoża z betonu komórkowego.
- Podłoża odpowiednio zdylatowane i uszczelnione z wykorzystaniem hydroizolacyjnych systemów cementowych np. FLEX 1K, FLEXISTAR
- Podłogi ogrzewane.

CHARAKTERYSTYKA ZAPRAWY

Torggler TILE 250 jest cementowym klejem w proszku w kolorze szarym, na bazie cementów o wysokiej wytrzymałości, wyselekcjonowanych kruszyw, żywic syntetycznych i specjalnych dodatków. Po zmieszaniu z wodą uzyskuje się klej o optymalnej urabialności, tiksotropowości i wysokich właściwościach klejących na wszystkich rodzajach podłoża. Nakładany na powierzchnie pionowe nie spływa i nie powoduje osuwania się płytek. Wydłużony czas otwarty pozwala na bezpieczny montaż nawet w ciepłych i wentylowanych pomieszczeniach. Odporny na cykle zamarzania i odmarzania. TILE 250 jest zaklasyfikowany jako klej cementowy klasy C2TE zgodnie z normą EN 12004. Ze względu na bardzo niską emisję lotnych związków organicznych produkt jest certyfikowany jako EC 1 Plus zgodnie z wymogami GEV.

