

Link do produktu: <https://kleje-budowlane.pl/torggler-tile-350-c2-te-25kg-bialy-p-569.html>



TORGGLER Tile 350 C2 TE - 25kg - biały

Cena brutto	105,00 zł
Cena netto	85,37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	500330
Kod EAN	8030334053061
Producent	Torggler

Opis produktu

Klej cementowy klasy C2TE według normy EN 12004, o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych, wydłużonym czasie otwartym, zmniejszonym spływie, do klejenia wewnątrz i na zewnątrz, na ściany i podłogi, wszelkiego rodzaju płytek ceramicznych o średnim formacie. Mrozoodporny.

- Zmniejszony spływ
- Wydłużony czas otwarty
- Wysoka przyczepność
- Odpowiedni dla gresu porcelanowego i szkliwionego o średnim formacie
- Odpowiedni również do klejenia na starej warstwie płytek
- Wersja biała odpowiednia do klejenia kamieni naturalnych (nienasiąkliwych, niewrażliwych na przebarwienia i odkształcenia)

Zastosowanie

- Klejenie wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, na ścianach i na podłogach, wszelkiego rodzaju płytek ceramicznych o średnim formacie (**max. długość boku płytki do 60 cm**) w kuchniach, łazienkach i pomieszczeniach użyteczności publicznej, handlowych i przemysłowych
- Klejenie na podłożach odkształcalnych odpowiednio dylatowanych takich jak tarasy, balkony.
- Montaż elementów z betonu komórkowego.
- Do murowania luxferów.
- Klejenie na starych okładzinach podłogowych z płytek ceramicznych lub z naturalnego kamienia (tzw. klejenie „płytką na płytkę”).

Podłoża

- Wylewki cementowe sezonowane.
- Podłoża betonowe.
- Tynki cementowe i cementowo-wapienne.
- Podłoża z betonu komórkowego.
- Podłoża odpowiednio zdylatowane uszczelnione z wykorzystaniem sztywnych i średnio elastycznych hydroizolacyjnych systemów cementowych typu ([ANTOL AQUAPROOF](#), ANTOL FLEX 1K, [ANTOL FLEXISTAR](#)).
- Podłogi ogrzewane.
- Stare podłogi ceramiczne lub z kamienia naturalnego.

Rodzaje materiałów montażowych

- Płytki ceramiczne wszystkich rodzajów.

-
- Klinkier.
 - Gres porcelanowy i szklwiony o średnim formacie (max. długość boku płytki do 60 cm).
 - Mozaika ceramiczna
 - Mozaika szklana pod warunkiem zastosowania do zarobienia kleju domieszki uelastyczniającej ANTOL FLEX rozcieńczonej wodą w proporcji 1:1.
 - Kamieni naturalnych nienasiąkliwey, niewrażliwy na przebarwienia i odkształcenia

TILE 350 jest cementowym klejem w proszku w kolorze białym i szarym, na bazie cementów o wysokiej wytrzymałości, wyselekcjonowanych kruszyw, żywicy syntetycznych i specjalnych dodatków, utworzonym z myślą o montażu płytek ceramicznych i gresu porcelanowego o średnich wymiarach (max. długość boku płytki do 60 cm). W przypadku kleju białego również do kamieni naturalnych, nienasiąkliwey, niewrażliwy na przebarwienia i odkształcenia.

Po zmieszaniu z wodą uzyskuje się klej o optymalnej urabialności, tiksotropowości, elastyczności i wysokich właściwościach klejących na wszystkich rodzajach podłoża. Nakładany na powierzchnie pionowe nie spływa i nie powoduje osuwania się płytek. Wydłużony czas otwarty pozwala na bezpieczny montaż nawet w ciepłych i wentylowanych pomieszczeniach. Odporny na cykle zamarzania i odmarzania. TILE 350 jest zaklasyfikowany jako klej cementowy klasy C2TE zgodnie z normą EN 12004.