Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 02:38

Link do produktu: https://kleje-budowlane.pl/torggler-tile-480-c2te-s1-25kg-szary-p-266.html



TORGGLER Tile 480 C2TE S1 - 25kg - szary

Cena brutto	**125,00 zł**
Cena netto	**101,63 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**
Numer katalogowy	**500335**
Kod EAN	**8030334052194**
Producent	**Torggler**

Opis produktu

Klej cementowy o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych, wydłużonym czasie otwartym, zmniejszonym spływie, odkształcalny, klasy C2 TE S1 zgodnie z EN 12004, do zastosowania wewnętrznego i zewnętrznego na ścianach i podłogach, także na podłoża z istniejących okładzin ceramicznych (tzw. klejenie „płytka na płytkę”), do klejenia gresu porcelanowego, szkliwionego oraz płytek ceramicznych wszystkich typów i formatów. Mrozoodporny.

- Idealny do płytek dużych formatów
- Wysoka wytrzymałość
- Wydłużony czas otwarty
- Wysoka elastyczność i odkształcalność

ZASTOSOWANIE

- Do klejenia wszystkich rodzajów i formatów płytek ceramicznych na ścianach i podłogach, wewnątrz i na zewnątrz;
- Do klejenia płytek ceramicznych dużych formatów na podłożach podlegających odkształceniom, np. na balkonach lub tarasach;
- Do klejenia wewnątrz i na zewnątrz mozaiki ceramicznej i szklanej w zbiornikach i basenach pod warunkiem, że zaprawę zarobiono wodą zarobową uzyskaną poprzez wymieszanie preparatu ANTOL FLEX z wodą w proporcji 1:1.
- Do klejenia na podłoża z istniejących okładzin ceramicznych (tzw. klejenie „płytka na płytkę”) lub z kamienia naturalnego.

RODZAJE PODŁOŻY

- związane wylewki cementowe oraz podłoża podlegające odkształceniom; • podłoża betonowe, z tynku cementowego lub cementowo-wapiennego;
- podłoża z betonu komórkowego;
- odpowiednio zdylatowane podłoża o dowolnej powierzchni uszczelnione elastycznymi hydroizolacyjnymi systemami cementowymi np. ANTOL FLEX 1K i ANTOL FLEX 2K;
- posadzki z ogrzewaniem podłogowym, a także podłoża z istniejących okładzin ceramicznych lub z kamienia naturalnego (tzw. klejenie „płytka na płytkę”).

RODZAJE MATERIAŁÓW MONTAŻOWYCH

- płytki ceramiczne;
- klinkier
- gres porcelanowy i szkliwiony;
- mozaiki ceramiczne;
- mozaiki szklane*;

- kamień naturalny, płytki żywiczne i kompozytowe odporne na wodę, niewrażliwe na przebarwienia i odkształcenia.

* zaprawę TILE 480 zarobć wodą zarobową uzyskaną poprzez wymieszanie preparatu ANTOL FLEX z wodą w proporcji 1:1.

CHARAKTERYSTYKA ZAPRAWY

Zaprawa TILE 480 jest cementowym klejem w proszku w kolorze szarym, na bazie cementów o wysokiej wytrzymałości, wyselekcjonowanych kruszyw, o dużej zawartości procentowej żywic syntetycznych i specjalnych domieszek. Klej szczególnie polecany jest do przyklejania wszystkich rodzajów płytek dużych formatów z ceramiki, gresów porcelanowych lub szkliwionych albo płytek z kamienia naturalnego, pod warunkiem, że płytki te są odporne na wodę i niewrażliwe na przebarwienia i odkształcenia. Zalecany do stosowania na podłożach podlegających odkształceniom. Po zmieszaniu z wodą otrzymujemy klej, który jest łatwy w użyciu, tiksotropowy, plastyczny i zapewniający przyczepność na wszelkiego rodzaju powierzchniach, nawet na starych okładzinach ceramicznych. Klej nie spływa ze ścian i zapobiega zsuwaniu się płytek. Długi czas otwarty ułatwia układanie płytek nawet w ciepłych i wietrznych warunkach atmosferycznych. Odkształcalność związanego kleju umożliwia kompensowanie ruchu podłoża, co sprawia, że jest to rozwiązanie idealne dla silnie obciążonych podłoży. Produkt ten jest odporny na działanie cykli zamarzania i odmarzania.