Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 02:28

Link do produktu: https://kleje-budowlane.pl/torggler-tile-700-c2e-s1-25kg-bialy-p-267.html



TORGGLER Tile 700 C2E S1 - 25kg - biały

Cena brutto	**265,00 zł**
Cena netto	**215,45 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**500337**
Kod EAN	**8030334052224**
Producent	**Torggler**

Opis produktu

Klej cementowy w proszku, jednoskładnikowy, **typu C2 E S1 według norm EN 12004**, szybko utwardzający się, wysoko uelastyczniony i o wysokiej odporności, do stosowania wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz, na ścianach i na podłogach, marmuru i naturalnego kamienia oraz wszystkich typów płytek ceramicznych.

- Przyspieszone wiązanie i szybki przyrost wytrzymałości
- Możliwość prawie natychmiastowego korzystania z ułożonej podłogi
- Nie powoduje wykwitów ani przebarwień
- Wydłużony czas otwarty

ZASTOSOWANIE

- Pokrywanie zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni podłogowych i ściennych marmurem, kamieniem naturalnym lub sztucznym albo kompozytami.
- Klejenie na podłożach podlegających odkształceniom np. na balkonach i tarasach, w basenach i zbiornikach.
- Układanie podłóg ceramicznych narażonych na znaczne obciążenia mechaniczne.
- Możliwość stosowania na starych podłogach ceramicznych i okładzinach ściennych (tzw. klejenie „płytka na płytkę”)..

RODZAJE PODŁOŻY

- Związane wylewki cementowe;
- Podłoża betonowe;
- Tynki cementowe lub cementowo-wapienne;
- Podłoża, których wodoszczelność zapewniają zastosowane uelastycznione hydroizolacyjne systemy cementowe, np. ANTOL FLEX 1K lub ANTOL FLEX 2K;
- Posadzki z ogrzewaniem podłogowym;
- Podłoża z betonu komórkowego.

RODZAJE MATERIAŁÓW MONTAŻOWYCH

- Płytki marmurowe, kamień naturalny i sztuczny, płytki z żywicy lub materiałów kompozytowych;
- Płytki ceramiczne wszystkich typów;
- Klinkier;
- Mozaiki ceramiczne i szklane*;
- Gres porcelanowy i gres szkliwiony.

* Zarobieniu zaprawy wodą zarobową uzyskaną z wymieszania preparatu ANTOL FLEX z wodą w proporcji 1:1.

CHARAKTERYSTYKA ZAPRAWY

TILE 700 to biały klej cementowy w proszku stworzony na bazie mieszanki specjalnych, wysokowytrzymałych, szybko wiążących i twardniejących spoiw hydraulicznych, odpowiednio dobranych kruszyw oraz o dużej zawartości procentowej żywic syntetycznych i odpowiednio dobranych dodatków, specjalnie opracowany do klejenia marmuru, kamienia naturalnego i sztucznego, a także płytek z żywic lub materiałów kompozytowych. Po zmieszaniu z wodą otrzymujemy łatwy do nakładania, plastyczny klej o doskonałej przyczepności, który można nakładać na wszelkiego typu podłoża, także na te z istniejącą już okładziną ceramiczną lub z kamienia naturalnego. Wynika to z faktu, że klej ten bardzo szybko wiąże, a przede wszystkim uwadnia się, co zapobiega tworzeniu się wykwitów lub przebarwień na powierzchni płyt i płytek wykonanych z marmuru lub kamienia naturalnego. Umożliwia to także prawie natychmiastowe korzystanie z układanych podłóg – w standardowych warunkach twardnienia podłogi szybko uzyskują odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, co sprawia, że można po nich chodzić już po około 4 godzinach od ułożenia. Długi czas otwarty ułatwia układanie płytek nawet w ciepłych i wietrznych warunkach atmosferycznych. Wysoka odkształcalność utwardzonego kleju umożliwia kompensowanie ruchu podłoża — jest to rozwiązanie idealne dla podłoży, na które oddziałują duże obciążenia. Produkt ten jest odporny na działanie cykli zamarzania i rozmrażania.