

Link do produktu: <https://kleje-budowlane.pl/torggler-tile-900-c2-e-25kg-szary-p-560.html>



Torggler Tile 900 C2 E - 25kg - szary

Cena brutto	186,00 zł
Cena netto	151,22 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Torggler

Opis produktu

Klej cementowy w proszku, jednoskładnikowy, typu C2E według norm EN 12004, elastyczny i wodoodporny, szczególnie wskazany do układania nieprzemakalnych wykładzin ściennych i podłogowych, w łazienkach i kuchniach, lecz także na zewnątrz pomieszczeń i na wszystkich rodzajach podłożu, wszystkich typów płytek ceramicznych, również dużego formatu.

- Idealne rozwiązanie do stosowania w łazienkach i kuchniach
- Umożliwia układanie wszelkiego rodzaju płytek, również wielkoformatowych (max. długość boku płytki $\leq 80\text{cm}$), na wszelkiego rodzaju podłożach
- Wysokoelastyczny

ZASTOSOWANIE

- Przyklejanie płytek na podłogach i ścianach zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz: w łazienkach i kuchniach, na balkonach i tarasach, w zbiornikach i basenach oraz wszędzie tam, gdzie spodziewane jest częste oddziaływanie wody;
- Przyklejanie płytek ceramicznych na podłożach podlegających odkształceniom i dużym obciążeniom mechanicznym;
- Do klejenia na podłoża z istniejących okładzin ceramicznych (tzw. klejenie „płytką na płytkę”).

RODZAJE PODŁOŻY

- Związane wylewki cementowe;
- Podłoża betonowe;
- Tynki cementowe lub cementowo-wapienne;
- Podłoża z betonu komórkowego;
- Podłoża uszczelnione elastycznymi cementowymi hydroizolacyjnymi systemami uszczelniającymi np. ANTOL FLEX 1K, ANTOL FLEX 2K lub ANTOL FLEXISTAR;
- Posadzki z ogrzewaniem podłogowym.

RODZAJE MATERIAŁÓW MONTAŻOWYCH

- Płytki ceramiczne;
- Płytki klinkierowe;
- Gres porcelanowy i szkliwiony;
- Płytki mozaikowe ceramiczne i szklane*;
- Marmur, kamień naturalny, odporne na wodę płytki żywiczne i kompozytowe niewrażliwe na przebarwienia i odkształcenia.

* zaprawę TILE 900 zarobć wodą zarobową uzyskaną poprzez wymieszanie preparatu ANTOL FLEX z wodą w proporcji 1:1

CHARAKTERYSTYKA ZAPRAWY

Zaprawa TILE 900 jest cementowym klejem w proszku w kolorze szarym, na bazie cementów o wysokiej wytrzymałości, wyselekcjonowanych kruszyw, o dużej zawartości procentowej żywic syntetycznych i specjalnych domieszek. Klej szczególnie polecany jest do przyklejania wszystkich rodzajów ściennych i podłogowych płytek ceramicznych również dużych formatów w łazienkach, kuchniach, zbiornikach i basenach, a także wszędzie tam, gdzie spodziewane jest częste oddziaływanie wody. Odpowiednio dobrana wielkość ziaren oraz dodatki hydrofobowe sprawiają, że klej wykazuje niezwykle wysokie właściwości hydroizolacyjne. Po zmieszaniu z wodą otrzymujemy klej, który jest łatwy w użyciu, niezwykle plastyczny i zapewnia przyczepność na wszelkiego rodzaju powierzchniach, nawet na starych okładzinach ceramicznych. Długi czas otwarty ułatwia układanie płytek nawet w ciepłych i wietrznych warunkach atmosferycznych. Odkształcalność związanego produktu umożliwia kompensowanie ruchu podłoża, co sprawia, że jest to rozwiązanie idealne dla podłoży, na które oddziałują duże obciążenia. Produkt ten jest odporny na działanie cykli zamarzania i odmarzania. Produkt TILE 900 jest sklasyfikowany jako klej cementowy klasy C2 E, zgodnie z EN 12004.